

# Instrukcja obsługi naboju wielokrotnego napełniania do drukarek Epson 1400 1500 R1900 R2000 R2880

Przed instalacją naboju przeczytaj CAŁĄ instrukcję do końca.



## Napełnianie naboju:

1. Wyjąć zatyczkę z otworu **odpowietrzającego** ( na zdjęciu poglądowym – okrągła odpowiadająca kolorowi kartridża)
2. Wyjąć zatyczkę z otworu **wlewowego** ( na zdjęciu poglądowym – podłużna odpowiadająca kolorowi kartridża)
3. Przez otwór **wlewowy** za pomocą samej strzykawki bez igły bądź wyposażonej w tepa igłę, napełnić nabój atramentem odpowiedniego koloru.
4. Zamknąć otwór **wlewowy** zatyczką.
5. Włożyć nabój do głowicy w miejsce zgodne z kolorem naboju. **Nie wkładać** zatyczki w otwór **odpowietrzający**! Służą one jedynie do transportu drukarki bądź samych naboji.

## Ponowne napełnianie naboju:

1. Nabój wskazany jako pusty wyjmujemy do napełnienia.
2. Napełniamy nabój atramentem (patrz pkt. 2-4).
3. W przypadku, gdy na naboju widnieją pola do zwarcia (patrz zdjęcie „chip”) – by kartridż był widziany przez drukarkę jako pełny, należy zewrzeć wskazane pola. W innych przypadkach – chip resetuje się samoczynnie po wyjęciu kartridża z głowicy.
4. Po włożeniu do głowicy nabój będzie widziany jako pełny.

## Uwagi:

1. Zalecamy rozpocząć drukowanie po ok. 20 minutach od napełniania kartridży – tak, by z atramentu w kartridżu zdążyły ujść drobne bąbelki powietrza.. Optymalne jest napełnianie kartridży po skończonej pracy.
2. Zalecamy napełnianie kartridża atramentem za każdym razem, gdy drukarka zgłosi brak atramentu. Drukowanie z użyciem kartridża nienapełnionego atramentem jest szkodliwe dla drukarki.
3. Niezależnie od rodzaju używanych kartridży ( nawet używając oryginalnego atramentu) zaleca się zmianę kolorów Photo Black i Mate Black przynajmniej raz w miesiącu niezależnie od używanych powierzchni papieru. Zaniedbanie tej procedury może skutkować zaschnięciem kanału.
4. Do transportu drukarki bądź samych naboji zaleca się założenie zatyczek na otwory odpowietrzające

## Pomoc i serwis:

W przypadku problemów prosimy o kontakt z naszą firmą telefonicznie (22) 616 41 05 bądź mailowo: [biuro@gellex.pl](mailto:biuro@gellex.pl)