

## **Instrukcja użytkowania** **zestaw do odpowietrzania i udrażniania dwukolorowych głowic HP** **m.in. HP70 HP72 HP88 HP940**

Zestaw udrażniający przeznaczony jest głównie do odpowietrzania, napełniania, płukania głowicy drukującej. Zestaw ten będzie nieskuteczny w przypadku uszkodzenia mikroukładu i błędów elektrycznych głowicy drukującej.



1. Zestaw zawiera : przystawka na głowicę, lejek dwukanałowy, strzykawkę.(Zdj. 1)



2. Załóż przystawkę na głowicy tak, jak pokazano na zdjęciu 2. Pilnuj, by strzałka przystawki I etykieta głowicy były po tej samej stronie.



3. Po zainstalowaniu przystawki, włóż lejek tak jak pokazano na zdjęciu (Zdj. 3).



Napełnij atramentem zgodnie z oznaczeniami kolorów widniejącymi na głowicy (Zdj.4). Uważaj, by nie pomylić kolorów przy napełnianiu.



4, Po napełnieniu atramentem, zaciągnij atrament strzykawką zamocowaną na gumowy otwór znajdujący się w uchwycie.

5, Pamiętaj, by po tym jak zaciągniesz strzykawką ok. 20ml atramentu, pozostawić strzykawkę na mocowaniu przez ok.1 minutę nie wykonując nią żadnych czynności, a dopiero po tym czasie zdjąć z głowicy.